



LAGERLISTE HARSUM

**DOUGLASIE**





## DOUGLASIEN KONSTUKTIONSVOLLHOLZ

### Nsi keilgezinkt

Stärke mm	Breite mm	Länge cm	Harsum	Bremen
60	100 / 120 / 160 / 200 / 240	1300		✓
80	160 / 200 / 240	1300		✓
100	100	1300		✓
120	120 / 160 / 200 / 240	1300		✓
120	120	500		✓



## DOUGLASIEN KONSTUKTIONSVOLLHOLZ

### SI nach MH Plus sortiert

Stärke mm	Breite mm	Länge cm	Harsum	Bremen
40	200	500	✓	
60	120 / 140 / 160 / 200 / 240	750	✓	
80	160 / 200 / 240	750	✓	
100	100	750	✓	
120	120 / 200	750	✓	
140	140 / 200	750	✓	



## DT. LÄRCHEN / DOUGLASIE SCHALUNG

Stärke mm	Breite mm	Länge cm	Harsum	Bremen
24	160	400 / 500	✓	



## DOUGLASIE RIFFEL-/TRAPEZPROFIL

Dauerhaftigkeitsklasse 3-4 nach EN 350-2  
Trocken- und Endrisse sind Holz(art)typisch und müssen  
auch auf der Sichtseite toleriert werden  
A-Seite = 7 Nuten-Profil, B-Seite = 24-Wellen-Profil



Stärke mm	Breite mm	Länge cm	Harsum	Bremen
28	145	300 / 360 / 400 / 450 / 500	✓	
45	145	300 / 400 / 500	✓	

## DOUGLASIE RUSTIKAL RTP

Kombiprofil (Riffel-/Trapezprofil)  
Dauerhaftigkeitsklasse 3-4  
mit Fehlern z.B. größere Risse,  
ausgefallene Äste und Hobelfehler



Stärke mm	Breite mm	Länge cm	Harsum	Bremen
28	145	300 / 400 / 500	✓	

## DOUGLASIE-UNTERKONSTRUKTION

4-seitig gehobelt, Kanten gefast  
Dauerhaftigkeitsklasse 3-4 nach EN 350-2



Stärke mm	Breite mm	Länge cm	Harsum	Bremen
45	70	300 / 400 / 500	✓	
90	90	300 / 400 / 500	✓	

## DOUGLASIE RUNDKOPF PFOSTEN

Douglasie unbehandelt, Kanten gefast, Kopf abgerundet  
Dauerhaftigkeitsklasse 3-4 nach EN 350-2



Stärke mm	Breite mm	Länge cm	Harsum	Bremen
90	90	190		✓

## DOUGLASIE ZAUNRIEGEL

gehobelt, Oberkante abgeschrägt, Kanten gerundet

Stärke mm	Breite mm	Länge cm	Harsum	Bremen
70	45	500	✓	

## LÄRCHE/DOUGLASIE ZAUNBOHLEN

unbesäumt, sägerau

Stärke mm	Breite mm	Länge cm	Harsum	Bremen
28	20-25	400	✓	

## DOUGLASIE RHOMBUSLEISTEN

I/III, KD., Hf. ca. 18%, 4-seitig gehobelt, Kanten gerundet, Schmalseiten 15° parallel schräg, roh, 70% PEFC-zertifiziert (DC-CoC-000380)



Stärke mm	Breite mm	Länge cm	Lagernd	Harsum	Bremen
21	68	300 / 400 / 500	8 / 192 Stück, gebündelt	✓	
27	68	300 / 400 / 500	6 / 288 Stück, gebündelt	✓	

## DOUGLASIE BANKLATTEN

Douglasie, roh, Kanten rund, 16% HF, u/s nachsortiert, 70% PEFC-zertifiziert (DC-COC-000380)

Stärke mm	Breite mm	Harsum	Harsum	Bremen
44	90	400	✓	

## DOUGLASIE LATTEN

I/III, KD., Hf. ca. 18%, gehobelt, roh, Abgabe nur Bundweise, 70% PEFC-zertifiziert (DC-CoC-000380)

Stärke mm	Breite mm	Länge cm	Harsum	Bremen
27	60	400	✓	

## DOUGLASIEN-SCHNITTHOLZ K.D.

unbesäumt, HF ca. 12 % ( +/- 2 % )

Stärke mm	Breite mm	Länge cm	Harsum	Bremen
27		ca. 500	✓	
35		ca. 500	✓	
52	nach Absprache und Verfügbarkeit	ca. 500	✓	
65		ca. 500	✓	
80		ca. 500	✓	
85		ca. 500		✓



## DOUGLASIE PROFILHOLZ N/F

I/III, KD. ca. 18%, allseitig gehobelt, roh, Kombiprofil, eins. Fasebrett, eins. Rundkante, DB: 109mm, 70% PEFC-zertifiziert (DC-CoC-000380)



Stärke mm	Breite mm	Länge cm	VE	Harsum	Bremen
20,5	119	300 / 400 / 500	4 / 144 Stück, gebündelt	✓	

## DOUGLASIE FASSADENPROFIL

I/III, KD. Hf. ca. 18%, gehobelt, roh, Konusprofil, DB: 122mm, 70% PEFC-zertifiziert (DC-CoC-00380)



Stärke mm	Breite mm	Länge cm	VE	Harsum	Bremen
26	119	300 / 400 / 500	4 / 112 Stück, gebündelt	✓	

I/III, KD. Hf. ca. 18%, feingesägt, roh, Konusprofil, DB: 122mm, 70% PEFC-zertifiziert (DC-CoC-00380)

Stärke mm	Breite mm	Länge cm	VE	Harsum	Bremen
26	144	300 / 400 / 500	4 / 112 Stück, gebündelt		✓

I/III, KD. Hf. ca. 18%, 4-seitig gehobelt, roh, Doppelrhombus, DB 122 mm, 70% PEFC-zertifiziert (DC-CoC-000380)



Stärke mm	Breite mm	Länge cm	VE	Harsum	Bremen
27	144	300 / 400 / 500	4 / 84 Stück, gebündelt	✓	

I/III, KD. Hf. ca. 18%, gehobelt, roh, Boden/Deckel Kombiprofil, DB: 127 mm, 70% PEFC-zertifiziert (DC-CoC-00380)



Stärke mm	Breite mm	Länge cm	VE	Harsum	Bremen
27	144	300 / 400 / 500	4 / 112 Stück, gebündelt		✓

## LÄRCHE/DOUGLASIE FASEBRETTER

N+F, KD 18/20%, s/f, 8 mm Feder

Stärke mm	Breite mm	Länge cm	Harsum	Bremen
24	116	400 / 500	✓	

TYP: W4R, Winkelleiste, gehobelt, roh  
70% PEFC-zertifiziert (DC-CoC-000380)

Stärke mm	Breite mm	Länge cm	Harsum	Bremen
56	56	400	✓	

## DOLD DOUGLASIE 3-S PLATTE

AB/C, CE EN 13986, SWP/3 S - L3 (tragend), Mittellage: Fichte/Douglasie, 100% PEFC-zertifiziert (DC-COC-000380)

Stärke mm	Breite mm	Länge cm	Harsum	Bremen
21	125	450	✓	

## DOUGLASIE GLATTKANTBRETTER

I/III, KD., Hf. ca. 18%, Sichtseite sägerauh, roh, 70% PEFC-zertifiziert (DC-CoC-000380)

Stärke mm	Breite mm	Länge cm	Harsum	Bremen
20,5	145	300 / 400 / 500		✓

I/III, KD., Hf. ca. 18%, 4-seitig gehobelt & gefast, roh, 70% PEFC-zertifiziert (DC-CoC-000380)

Stärke mm	Breite mm	Länge cm	VE	Harsum	Bremen
20,5	90	300 / 400 / 500	4 / 264 Stück gebündelt	✓	
20,5	145	300 / 400 / 500	nur lose Ware	✓	
20,5	190	300 / 400 / 500	3 / 120 Stück, gebündelt	✓	
28	145	300 / 400 / 500	nur lose Ware	✓	

I/III, KD., Hf. ca. 18%, 4-seitig gehobelt, Kanten gerundet, Schmalseiten 15° parallel schräg, roh, 70% PEFC-zertifiziert (DC-CoC-000380)

Stärke mm	Breite mm	Länge cm	VE	Harsum	Bremen
21	68	300 / 400 / 500	8 / 192 Stück, gebündelt	✓	
27	68	300 / 400 / 500	6 / 288 Stück, gebündelt	✓	

Andere Dimensionen  
und Anfertigungen  
auf Anfrage möglich.



48



Enno Roggemann GmbH & Co. KG  
Ahrensstraße 4, 28197 Bremen  
Telefon 0421 5185-0  
email@enno-roggemann-bremen.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG  
Gebr. Heyn-Str. 11, 21337 Lüneburg  
Telefon 04131 8622-0  
email@enno-roggemann-lueneburg.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG  
Ziegeleiweg 6–9, 31177 Harsum  
Telefon 05127 975-0  
email@enno-roggemann-harsum.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG  
Am Güterbahnhof 10/11  
06188 Landsberg – OT Niemberg  
Telefon 034604 347-0  
email@enno-roggemann-niemberg.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG  
Steinweg 16, 16348 Wandlitz – OT Basdorf  
Telefon 033397 788-0  
email@enno-roggemann-basdorf.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG  
Obere Lerch 7, 91166 Georgensgmünd  
Telefon 09172 7000-0  
email@enno-roggemann-georgensgmuend.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG  
Waldhofstraße 16, 25474 Ellerbek  
Telefon 04101 3865-0  
email@enno-roggemann-ellerbek.de

Enno Roggemann GmbH  
Otterkamp 11, 48653 Coesfeld  
Telefon 02541 809-0  
email@enno-roggemann-coesfeld.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG  
Hürderstraße 3, 85551 Kirchheim b. München  
Telefon 089 95711-0  
email@enno-roggemann-muenchen.de



roggemann.de